

清 掃 作 業 車 発 注 仕 様 書

(深ボディダンプディーゼル車)

作業車の仕様は、次のとおりとする。

- 1 本車輛は、道路運送車両法及び同法保安基準に適合し、承認を得られたものとする。また、オートマチック限定免許で運転可能な二輪駆動車輛であること。
- 2 キャビンは標準幅、ベツトレスとする。タイヤは、全天候タイプ（縦溝）とする。
- 3 燃料は軽油を使用し、新長期適合車とする。タンク容量は75L以上で、キャップは鍵付とする。馬力は150馬力以上で、排気ブレーキ等の補助ブレーキを備えること。
- 4 乗車定員は3名とし、運転席・助手席には3点式、中央席には2点式のシートベルトを備えること。
- 5 車輛装備品は、以下のものを装備、積込みすることとする。
 - ・パワーステアリング ・純正エアコン ・シガーライター
 - ・停止表示板 ・ラジオ（AM・FM） ・標準工具
 - ・消火器（ABC）3.5kg×1 ・足マット
 - ・ドアバイザー及びサンバイザー（運転席・助手席） ・輪止め
 - ・音声警報装置（左折、後退時に音声を発し、不要時には消音できること）
 - ・蓋付き物入れボックス（メーカー標準の物）×1
 - ・スコップ取付金具（1本）
 - ・ドライブレコーダー（前方のみ、24V対応、加速度センサー内臓、ドライブ・カメラ製 WITNESS LIGHT II-G 相当品）
- 6 荷台寸法は、内寸で長さ3,500mm×幅1,500mm×高さ1,300mmを確保し、船底一方開きの架装を行うものとする。パネルの板厚は全て3mmのステンレス鋼板とする。荷台プロテクターは飛散防止シートを乗せられるようにする。ゲートはサイド2段式、テールは1枚扉の下開きとする。荷台には足掛け丸棒ステップ（車両左右側面前後部4か所）を設置する。飛散防止シートを装備すること。シートフックを左右に（中段、下段に各6個）取り付けること。スコップ、竹箒掛けを各1個装備すること。荷台地上高2600mm以下とする。細部の形状等は、清掃事業所で使用中のものを参考にし、打合せのうえ、決定すること。
- 7 塗装色は、標準色（ホワイト）とする。また、文字書きは左右両ドアに「安城市」と記入すること。荷台左右側面後部に「土砂等運搬禁止車両」を記入すること
- 8 本車輛の装備品・付属品は、すべて新規製品であること。

- 9 納入に伴う付帯費用（重量税・自賠責保険代・登録費用・リサイクル料金）は、購入価格に含むものとする。
- 10 本車輛の納入先は指定する場所とし、納入時は立会いの上、ごみゼロ推進課と契約検査課の検査を受けること。納入期限は平成27年2月19日までとする。
- 11 完成車納入後10日間の経過をもって、検査の完了とみなすものとする。
- 12 本仕様書に明示しない事項で疑義を生じた場合、清掃事業所と協議の上、決定するものとする。

（問い合わせ先 安城市清掃事業所 電話 0566-76-3053 担当 近藤）