

# 清掃作業車（2 t ハイブリッド平ボディパワーゲート付） 発注仕様書

## 1 車輛等

- (1) 本車輛は、道路運送車両法及び同法保安基準に適合し、承認を得られたものとする。
- (2) オートマチック限定免許で運転可能な二輪駆動車輛であること。
- (3) ディーゼルハイブリッド車であること。

## 2 キャビン・タイヤ等

- (1) キャビン 標準幅とする。
- (2) 荷台寸法 長4300mm～4400mm×幅1790mmを確保すること。
- (3) 荷台床面地上高895mm以下の低床車であること。
- (4) 後輪はWタイヤを使用するものとする。
- (5) タイヤ 全天候タイプとする。

## 3 燃料・馬力等

- (1) 燃料は軽油を使用し、新長期適合車とする。
- (2) タンク容量 70リットル以上
- (3) タンクのキャップは鍵付とする。
- (4) 馬力 120馬力以上
- (5) 排気ブレーキ等の補助ブレーキを備えること。

## 4 乗車定員等

- (1) 乗車定員 3名
- (2) シートベルト
  - ア 運転席・助手席 3点式
  - イ 中央席 2点式

## (3) 座席シート

雨天時使用できる脱着式ビニールシートを装着すること。

## 5 車輛装備品

次のものを装備、積込むこと。

- (1) パワーステアリング
- (2) 純正エアコン
- (3) 電源ソケット

- (4) 停止表示板
- (5) 標準工具
- (6) ラジオ (AM・FM)
- (7) 消火器 (ABC) 1. 8 kg×1
- (8) 足マット
- (9) 輪止め
- (10) ドアバイザー
- (11) サンバイザー (運転席・助手席)
- (12) ミラーヒーター (左右)
- (13) 電動格納ミラー (左)
- (14) ドライブレコーダー (前方のみ、コムテック製 HDR-201G 相当品)
- (15) パワーウインド
- (16) 音声警報装置 (左折、後退時に音声を発し、不要時には消音できること)
- (17) 坂道発進補助装置

## 6 荷台

- (1) 垂直式パワーゲート (ゲート高1000mm、積載能力600kg、トーションバー、安全ストッパー付) を装着すること。
- (2) スイッチは3か所設置すること (スイッチの位置は、清掃事業所で使用中のものを参考に設置すること。)
- (3) キーオフの状態でもパワーゲートが操作できること。

## 7 荷台の架装

細部の形状等は、清掃事業所で使用中のものを参考にすること。

- (1) 二重アオリ (スノコ張り、H250mm)
- (2) セイコーラック (左右)
- (3) 鳥居窓下、鉄板張り (厚さ2.3mm以上)
- (4) 後方部反射板をボルト締めで固定設置すること。

## 8 塗装色

- (1) 市指定色 (大日本塗料 アラスカグリーン AC10321) とする。

### (2) 文字書き

ア 左右両ドア 「安城市」と車輻番号「No.15」

イ 車輻後部 車輻番号「No.15」

ウ キャビン前部

キャラクター「リサイくるん」縦200mmをマーキングする。なお、「リサイくるん」は写真データで提供する。

## 9 納期、納入場所等

(1) 納入期限 平成27年9月17日(木)  
完成車納入後10日間の経過をもって、検査の完了とみなすものとする。

(2) 納入場所 安城市堀内町西新田2番地 安城市清掃事業所  
納入時は立会いの上、発注者の検査を受けること。

## 10 その他

(1) 本車輛の装備品・付属品は、すべて新規製品であること。

(2) 納入に伴う付帯費用(重量税・自賠責保険代・登録費用・リサイクル料金)は、購入価格に含むものとする。

(3) 本仕様書に明示しない事項で疑義を生じた場合、発注者と協議の上、決定するものとする。

(問い合わせ先 安城市清掃事業所 電話 0566-76-3053 担当 太田)