一般印刷物仕様書

品 名	安城市地震ハザードマップ
分 類	一般を名刺・ダイレクト印刷・その他
サイズ	A 4 · A 3 · A 3 二ツ折 ◆の他 (A 1 八ツ折・じゃばら折)
y 1 A	ヨコ×タテ (mm × mm)
 用紙品質	再生紙質 (上質・色上質・ゴート) その他)
(古紙配合されている もの)	・塗工されていないものについては、白色度70%程度以下(色つき用紙以外) ・塗工印刷用紙は塗工量が両面で30g/㎡以下 ・再利用しにくい加工が施されていないこと ・再生上質四六判55k相当かつ色がついていないものは、古紙パルプ配合率70%以上
用紙厚さ	キロ数(110kg)・薄口・中厚口・厚口・特厚口・最厚口
印刷色	両面刷 表1色・2色 (4色フルカラー) 裏1色・2色 (4色フルカラー)
	片面刷 1色・2色()
インキについて	・オフセット印刷について、植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が 1%未満の溶剤のみを用いる印刷用インキを使用すること ・表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用を抑制すること ・古紙再生の阻害要因となる物質の使用を抑制すること
原稿	紙 ・ <i>データ</i> ・ 両方 (データ) F D・MO・ (CD) … 1枚 作成OS () ソフト名 (アドビイラストレーターver.)
印刷 部数	100,000部
校 正	原則として2回
納期	平成27年9月18日(金)
加工	天のり・左2穴・ミシン目・その他()
写真提供	有 ・ 無 返却 … 要 ・ 不要 プリント写真()点 ・ データ()点 (データ) FD・MO・() … 枚 データ形式())
特記事項	・AIデータを修正し、新たにAI、PDFデータを作成し、CDに保存し納品すること。 ・全戸配布の予定に合わせて納品までの作業工程を調整すること。 ・マップはじゃばら折したあと2ツ折とする ・サンプルを参考にしながら案を作成すること。 ・作成案決定後の校正は2回までとする。色校正も行う。
その他	作成された印刷物の著作者は安城市とし、印刷物の版権は安城市が有するものとする。
依 頼 課 名	納 入 場 所 担 当 者 連 絡 先 備 考
危機管理課	危機管理課 尾本 71-2220
1	