

安城市立サルビア学園送迎用マイクロバス仕様書

No.	項目	内容
1	仕様	
(1)	全長	7メートル程度（ロングボディ）
(2)	全幅	2メートル程度
(3)	全高	2.6メートル程度とする。ただし、客室寸法で、通路部の有効高さが1.83メートル以上とする。
(4)	総排気量	2.9リットル以上とする。ただし、過給機付のものがあれば過給機付のエンジンとする。
(5)	エンジン	ディーゼルエンジン
(6)	燃料	軽油 環境性能は平成22年(ポスト新長期)排出ガス規制に適合するディーゼル自動車とすること。
(7)	トランスミッション	オートマチックトランスミッション
(8)	乗車定員	<ul style="list-style-type: none"> ① 38人（大人8人、幼児30人）とする。 ② 進行方向右側（運転席側）に、園児用3人掛け椅子(幼児用席)30人分(3人席×10列)を設置する。 ③ 進行方向左側(助手席側)に、大人用1人掛け椅子(重症心身障害児席及び保育士席として使用)7人分を設置(助手席を含む)する。ただし、5脚以上はリクライニング機能付きの椅子とし、園児用長椅子と同じ表皮とする。 ④ 運転席1人分は、リクライニング機能付き椅子とし、園児用長椅子と同じ表皮とする。
(9)	ボディタイプ	ロングボディ車
(10)	ルーフタイプ	ハイルーフで、客室寸法で、通路部の有効高さ(室内)が1.83メートル以上とする。
(11)	ステアリング形式	パワーステアリング
(12)	ブレーキ	アンチロックブレーキシステム
(13)	バッテリー	12Vまたは24Vとする。
(14)	外装	<ul style="list-style-type: none"> ① 乗降口扉はオート折戸扉とする。扉が開いている時は、エンジンの動力が伝達されない仕様であること。 なお、平面図では助手席のすぐ後ろに乗降口の位置があるが、運転席から様子を眺めることが十分可能な位置であれば、多少の前後はかまわない。 ② 非常口扉は車両最後部に設置する。 ③ ナビゲーションシステム及び後方安全確認用カメラ及びモニター カメラ及びモニターはカラーとし、モニターサイズは6.5インチ以上とする。 (クラリオン社製NX614相当品) ④ 停車時に後方安全用「乗降中注意」の車外表示灯を設置する。 ⑤ フォグランプを設置する。 ⑥ リヤホイール灯(路肩灯)を設置する。 ⑦ 幼児マーク(通園バスマーク)を前後左右に4枚貼付する。(写真参照) ⑧ 「安城市立サルビア学園」の施設名を左右側面に2か所貼付する。(写真参照) 左右側面後方に「安城市」と表示する。(写真参照) 前面には「安城市章」と「サルビア学園」と表示する。(写真参照) ⑨ ボディ色は標準色ホワイトとする。 ⑩ 客席ガラスの色等は、可能な全ての窓を着色し、着色ガラス及びフィルムコーティングガラスまたは、着色ガラスとフィルムコーティングガラスの併用で、濃いグレー系の色とする。 着色不可のガラスは、透明紫外線カットのフィルムを貼付する。 ⑪ 車両外装に現行バスと同様なイラストを入れる。(写真参照) ⑫ タイヤチェーンを積載する。 ⑬ リヤワイパー&ウオッシャー及びリヤウインドディフォッグを設置する。

(15)	内装	<p>① 進行方向右側(運転席側)に、園児用3人掛け椅子(幼児用席)30人分(3人用×10列)10脚を設置する。(窓の位置と座面を適正にするため、幼児専用車と同様の仕様となるようシート固定部の床を通路より台上げして取り付ける。)また、表皮はビニールレザーの幼児向け絵柄入りとし、簡易幼児用シートベルト(プラスチックバックル(一部金属使用可))を付ける。</p> <p>② 進行方向左側(助手席)に、大人用1人掛け椅子(重症心身障害児席及び保育士席として使用)7脚設置(助手席を含む)する。また、表皮はビニールレザーで幼児席と同じ絵柄入りとし、チャイルドシートを固定できるよう3点式シートベルト付きとする。また、7脚のうち5脚以上はリクライニング機能付きとする。なお、乗降口より後部に設置する大人用シートの床面の高さは、通路と同じ高さとする。</p> <p>③ 運転席は、プリテンショナー付き3点式シートベルト付きとし、リクライニング機能付きの椅子とし、園児用3人掛け長椅子と同じ表皮とする。</p> <p>④ 蛍光灯タイプの室内灯を設置する。</p> <p>⑤ カーテンレール及びカーテンは、法定除外場所を除く全ての窓に設置する。</p> <p>⑥ 運転席サンバイザーを設置する。運転席足元用マットを設置する。</p> <p>⑦ 大型デジタル時計を設置する。</p> <p>⑧ 大型インサイドミラー(130mm×280mm)を設置する。</p> <p>⑨ 進行方向右側(運転席側)荷物棚は、トレイ式有効長さ380cm以上、有効高さ17cm以上、有効奥行き30cm以上のものを設置する。</p> <p>⑩ 進行方向左側(助手席側)荷物棚は、トレイ式有効長さ300cm以上、有効高さ17cm以上、有効奥行き20cm以上のものを設置する。</p> <p>⑪ 運転席は、パワーウインド付きとする。ただし、仕様がなければ、手動式で可能とする。</p> <p>⑫ AM・FMラジオ及びCDデッキを設置する。</p> <p>⑬ 室内用マイク及びマイクアンプを設置する。ただし、⑫および⑬スピーカーは客席に4スピーカー以上設置する。</p> <p>⑭ 窓用安全ストッパー(全開放防止)を、運転席及び助手席を除く開閉可能な全ての窓に設置する。ただし、安全ストッパー(全開放防止)の取り付けが不可能な窓は、転落防止用バー等を設置する。</p> <p>⑮ シガーライターを設置する。</p> <p>⑯ 乗降口手摺り及び乗降口直近大人席足元転落防止用パネルを設置する。</p> <p>⑰ オート折戸扉用(保育士側:乗降口付近)操作スイッチ及び運転席スイッチと保育士側スイッチ操作切り替えスイッチを運転席インパネ内に設置する。</p> <p>⑱ 乗降口扉開閉確認パイロットランプを運転席インパネ内に設置する。</p> <p>⑲ 全席に白色ハーフシートカバーを設置する。 シートカバーには、写真や名札を入れるポケットを付ける。</p> <p>⑳ ドライブレコーダーを設置する。 (200万画素、画像常時記録型、ユピテル社製DRY-FH31相当品)</p>
(16)	空調	<p>① フルオートエアコン又はオートクーラーとする。ただし、仕様がなければマニュアルで可能とする。</p> <p>② リヤヒーターは、強力タイプとし、吹き出し口は2か所以上とする。また、吹き出し口には、安全対策用カバーをする。</p> <p>③ 天井に換気扇を設置する。</p>
(17)	その他	<p>納車に伴う諸費用(重量税、自賠責保険料、リサイクル料ほか一切の費用を含む) ※納入時に車検証と自賠責保険証のコピーを2部提出すること。</p>
2	バス平面図	別紙1のとおり
3	納入場所	安城市和泉町向7番地 安城市立サルビア学園 電話・FAX0566-92-2661
4	納入期限	平成26年11月28日(金曜日)

別紙1 バス平面図

トレイ式荷物棚を設置（長さ：3.8メートル以上）

幼児用（3人掛け
長椅子）10席（1
～30）

運転席 (AT)	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
段差										
31 助手席	オート折 り戸扉	32	33	34	35	36	37	バックカメラ		

トレイ式荷物棚を設置（長さ：3メートル以上）

肢体児用（大人
用）6席（32～36）



定員大人16人
幼児30人



サルビア学園



安城市

自家用

FUSO



三河200
は・112



名古屋三菱ふそう



サルビア学園



安城市



自家用



FUSO



サルビア学園

三河200
112