

## バックホウ仕様書

- 1 バックホウは、日立建機製バックホウZAXIS40U-5A又はコマツ製バックホウPC40MR-3のいずれかの製品とし、仕様は次のとおりとする。
  - (1) 特定特殊自動車排出ガス基準適合車（オフロード法適合）で超低騒音型建設機械指定機であること。
  - (2) 装備品・付属品（すべて新規製品であること。）
    - ア キャブ（下側ガード付）
    - イ 2.68ブーム（基本配管座付）
    - ウ 1.69アーム（4面補強、基本配管座付）
    - エ アタッチメント予備配管付（旋回配管付）
    - オ バケットシリンダーカバー、ブームシリンダーカバー
    - カ ゴムクローラ
    - キ 排土板付
    - ク アタッチメント予備配管付（旋回配管付）
    - ケ マルチレバー（4WAY）
    - コ 追加ウエイト取付け
    - サ 全旋廻ハサミ（バケットは不要）
    - シ エアコン、FM/AMラジオ
    - ス 電子キーロックシステム（イモビライザー）
    - セ ボディー両側に「安城市」と記入すること。  
車体文字（文字角9cm、文字太さ1cm）
  - (3) 全旋回式フォークグラップル仕様とする。
  - (4) 納入に伴う付帯費用は、入札価格に含む（消費税除く）ものとする。
- 2 納入期限  
平成28年3月31日（木）
- 3 納入場所  
納入先は、安城市せん定枝リサイクルプラントとし、納入時は発注者立会いの上、検査を受けること。
- 4 その他
  - (1) 契約後、納入予定機種がモデルチェンジのため納入困難となった場合は、後継機種又は上位機種での納入を可能とする。ただし、仕様及び契約金額の変更は無いものとし、機種の変更理由を書面にて提出すること。
  - (2) 納入の日程については、発注者と協議すること。
  - (3) 受注者は、納入時に施設の損傷の恐れがある場合には、適切な方法で養生を行うこと。破損・汚れ・傷などを付けた場合は、速やかに報告を行うとともに、受注者の責任において補修すること。
  - (4) 本仕様書に明示しない事項で疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。

問合せ先 ごみゼロ推進課清掃事業所事業係青木  
電話 0566-76-3053  
FAX 0566-77-1318